



# 守護神

# S504

兩年保固 24V



主機、螢幕、鏡頭皆已通過VSCC認證

## 四鏡頭行車紀錄器

4CH	ALARM	H.264	Video輸出	循環錄影不漏秒
滑鼠操作	DC9-36V	密碼保護	熄火續錄	4G 影像選購

### 台灣製造 · 品質保障

### 幫您巡頭看尾 左右兼顧 發生事故，拒絕悶虧

特點:

- ※台灣製造，品質有保障(主機兩年保固)
- ※AHD百萬畫質主機
- ※4鏡頭主機，前後左右可兼顧
- ※寬電壓輸入，9~36V皆可運作
- ※密碼保護機制，有效保護資料安全
- ※內置超級電容，避免異常斷電，資料遺失。
- ※車側顯示單畫面功能

<<<<<<另有硬碟版本>>>>>>

**H604** 四路鏡頭

**H608** 八路鏡頭

※可選購4G及GPS模組選購後透過手機APP即可同步監看車上影像

項目	說明
作業系統	嵌入式Linux系統
影像解析度	720P(可向下相容，且可兩路兩路設定鏡頭類型)
影像輸入	四路影像輸入/四路聲音輸入(需選購附有MIC之鏡頭)
儲存設備	S504為SD卡機,最高可支援128G SD卡
警報輸入	四個觸發輸入,觸發後可顯示單一畫面
操作介面	可透過滑鼠或遙控器
4G影像回傳	選購(須插入4G SIM卡)
G-Sensor	有,可偵測駕駛習慣包括急加速、急減速、急轉彎及碰撞
自我檢測功能	可設定當"影像丟失"、"記憶卡故障"時告警鳴叫
金電容	內建超級電容(金電容)
熄火後續錄	可
壓縮格式	H.264
鏡頭鏡像功能	可(各鏡頭皆可獨立設定鏡像及上下翻轉功能)
密碼保護	有
軟體更新	可使用隨身碟更新軟體
電源輸入	DC:9~36V
主機耗電量	12V(1.5A/Hr), 24V(0.75A/Hr)
工作溫度	-10~70度c
製造商	台灣

※連續錄影儲存裝置可儲存時間概算

記憶卡	使用720P鏡頭	使用D1鏡頭
16G	263分鐘 (4.38小時)	438分鐘
32G	526分鐘 (8.76小時)	876分鐘
64G	1052分鐘 (17.53小時)	1752分鐘
128G	2104分鐘 (35小時)	3504分鐘

以上數據僅供參考，實際錄影時間，依錄影環境不同所變動



操作說明書

## 980FV



紅外線	無
防水性	無
尺寸	3.9 * 3.9 * 3.7公分(不含支架)
重量	320公克
特點	可內嵌mic
鏡頭角度	2.8MM(水平100度/對角128度)
影像畫素	1280(H) * 960 (V)
解析度	130萬畫素960P,類比1200TVL
電源(耗電量)	DC 12V 90mA(紅外線啓動250mA)
接頭	航空(母)
攝像元件	1/3 SONY IMX225 CMOS晶片
產地	台灣

## 980BU



紅外線	無 /另有IR機種
防水性	有
尺寸	直徑2.7公分,長度3.5公分
重量	80公克
特點	蝴蝶扣造型
鏡頭角度	2.8MM(水平100度/對角128度)
影像畫素	1280(H) * 960 (V)
解析度	130萬畫素960P,類比1200TVL
電源(耗電量)	DC 12V 90mA(紅外線啓動250mA)
接頭	航空(母)
攝像元件	1/3 SONY IMX225 CMOS晶片
產地	台灣

## 980SB



紅外線	6(大)+4(小)顆紅外線
防水性	有(IP68)
尺寸	6(寬)*5.6(深)*5.8(高)公分(含支架)
重量	320公克
鏡頭角度	2.8MM(水平100度/對角128度)
影像畫素	1280(H) * 960 (V)
解析度	130萬畫素960P,類比1200TVL
電源(耗電量)	DC 12V 90mA(紅外線啓動250mA)
接頭	航空(母)
攝像元件	1/3 SONY IMX225 CMOS晶片
產地	台灣

## 980B



紅外線	18顆紅外線
防水性	有(IP68)
尺寸	7.9(寬)*6.8(深)*6.7(高)公分(含支架)
重量	380公克
鏡頭角度	2.8MM(水平100度/對角128度)
影像畫素	1280(H) * 960 (V)
解析度	130萬畫素960P,類比1200TVL
電源(耗電量)	DC 12V 90mA(紅外線啓動250mA)
接頭	航空(母)
攝像元件	1/3 SONY IMX225 CMOS晶片
產地	台灣

## 980E



紅外線	12顆紅外線
防水性	有(IP68)
尺寸	5.8(寬)*5.6(深)*6.2(高)公分(含支架)
重量	310公克
特點	側邊鏡頭,角度可旋轉
鏡頭角度	2.8MM(水平100度/對角128度)
影像畫素	1280(H) * 960 (V)
解析度	130萬畫素960P,類比1200TVL
電源(耗電量)	DC 12V 90mA(紅外線啓動250mA)
接頭	航空(母)
攝像元件	1/3 SONY IMX225 CMOS晶片
產地	台灣

## 980R



紅外線	12顆紅外線
防水性	有(IP68)
尺寸	6.1(寬)*8(深)*5.5(高)公分(含支架)
重量	380公克
特點	側邊鏡頭,角度可旋轉
鏡頭角度	2.8MM(水平100度/對角128度)
影像畫素	1280(H) * 960 (V)
解析度	130萬畫素960P,類比1200TVL
電源(耗電量)	DC 12V 90mA(紅外線啓動250mA)
接頭	航空(母)
攝像元件	1/3 SONY IMX225 CMOS晶片
產地	台灣